



## **REGLAMENTO**

**CLASE: PLANEADORES R/C**

**CATEGORIA: MINITÉRMICOS**

---

**FECHA DE VIGENCIA: Desde 01/04/2018**

### **1. OBJETIVOS**

Fomentar la competencia de pilotos noveles y expertos con planeadores térmicos de permanencia comandados por radio control.

La misma, consiste en volar una cantidad de vuelos determinados, intentando permanecer en aire el mayor tiempo posible (5 minutos). Para esto se dispone un tiempo de trabajo de 5 minutos, durante el cual podrá realizar hasta dos vuelos, siendo válido únicamente el último, debiendo aterrizar dentro de un área delimitada de 50 x 50m.

### **2. REGLAMENTO GENERAL**

#### **2.1 MODELOS**

Características: El modelo será de construcción libre, siendo su única limitación la envergadura, la cual no podrá superar los 1500mm (proyectada)

Las únicas superficies móviles serán dos:

- a)- timón de profundidad y timón de dirección (empenaje normal o en V).
- b)- timón de profundidad y alerones (empenaje normal o en V)

2.1.1 No se permiten alas totalmente moldeadas.

2.1.2 No se permiten otras mezclas de movimientos que no sean las correspondientes al empenaje en V. Se prohíben flaps de todo tipo y las mezclas que permitan un cambio de curvatura del perfil.

2.1.3 El competidor podrá combinar las partes de sus modelos durante el concurso, siempre que el modelo resultante, empleado para el vuelo, este conforme al reglamento y que las partes hayan sido verificadas previamente al comienzo del concurso.

2.1.4 No se permite la utilización de ningún artefacto fijo o retráctil que pudiera detener el modelo durante el aterrizaje.

2.1.5 El empenaje no se considerara como freno.

#### **2.2 EQUIPO DE RADIO CONTROL**

2.2.1 Podrá utilizarse cualquier equipo R/C que transmita en frecuencia modulada o (FM) dentro de la banda de frecuencias permitidas para aeromodelos (72 MHz), como



así también en la banda de 2.4 GHz. Su instalación estará limitada a dos canales operativos.

2.2.2 Sólo se utilizarán 2 (dos) canales: timón y elevador (o timón y alerones).

2.2.3 Es obligación de los participantes disponer de dos frecuencias distintas en el caso de emisoras FM. La organización del concurso puede demandar el cambio de dichas frecuencias durante el concurso, a los efectos de evitar inconvenientes para la organización de las sucesivas rondas. Dicho cambio deberá ser efectuado con 15 minutos de anticipación al comienzo de la ronda respectiva.

2.2.4 Se prohíbe el uso durante el vuelo de cualquier sistema de transmisión de información, del modelo al piloto, tales como sistemas de telemetría u otros similares. **Quedan excluidas en dicha prohibición potencia de la señal y voltaje de la batería del receptor**

2.2.5 **. No se considera que un receptor en sistema 2,4 Ghz es un "dispositivo para la transmisión de información del aeromodelo al concursante" si sólo transmite datos sobre seguridad del aeromodelo, potencia de la señal y voltaje de la batería del receptor, pero no la información de posición o altura**

### **3. COMPETENCIA**

#### **3.1 COMPETIDORES**

3.1.1 Los pilotos noveles podrán durante el vuelo estar aconsejados por un asistente. El competidor (piloto) debe operar personalmente su equipo de radio. Los pilotos inexpertos deberán contar con la asistencia obligatoria de un piloto experto en cualquier situación que ponga en peligro la integridad del público y/o del modelo. Cuando esta asistencia se produzca el vuelo será considerado nulo.

3.1.2 Serán obligaciones de los participantes:

- a) Conocer y cumplir con las disposiciones del presente reglamento.
- b) Colaborar a requerimiento del Director de la prueba en las tareas de apoyo del concurso, tales como cronometrar, recoger remolques, etc. Es excluyente, si no puede cumplir con la ayuda tendrá la obligación de disponer de un ayudante idóneo.
- c) Entregar su equipo de radio a la mesa de control.
- d) Respetar el ordenamiento que el Director de la prueba haga para las distintas instancias del concurso.

#### **3.2 TAREA**

3.2.1 En cada manga de vuelo el participante contará con un tiempo de trabajo de 5 (cinco) minutos y su comienzo será anunciado por el Director de la competencia mediante una señal sonora. En dicho lapso, el participante podrá efectuar dos (2) dos tentativas, computándose solamente el último realizado.

3.2.2 Será otorgado un punto por cada segundo completo desde que el modelo comienza su vuelo libre hasta que el modelo se detiene dentro del área de aterrizaje, con un máximo de 300 puntos (5 (cinco) minutos).

Se considera segundo completo al redondeo de 2 decimales al segundo entero más cercano.



3.2.3 El vuelo libre del modelo comienza cuando se suelta del cable de remolque y finalizará cuando:

- a) El modelo se detiene en tierra dentro del cuadro de aterrizaje.
- b) El modelo se pierde de la visual por más de quince (15) segundos.
- c) Se consigue un "VUELO MAXIMO" de 5 minutos.

3.2.4 No serán deducidos puntos por volar en exceso de cinco minutos.

3.2.5 Para que el vuelo sea considerado válido en todos los casos el modelo deberá aterrizar y detener su movimiento manteniendo por lo menos una parte de su estructura dentro de un área predeterminada por el Director de la Prueba para todos igual, y de una dimensión de cincuenta (50) metros por cincuenta (50) metros. No podrá el participante o su asistente tocar, mover o levantar el modelo aterrizado sin la autorización del cronometrista.

### **3.3 PUNTAJE**

3.3.1 Para establecer los puntajes de cada ronda se considerará lo siguiente: por cada segundo volado se otorga un (1) punto hasta un máximo de 300 (cinco minutos de vuelo). Al ganador de cada grupo se le otorgarán 1000 unidades F.A.I y el resto de los competidores puntuarán proporcionalmente al ganador, en función a su tiempo de vuelo, (puntuación F.A.I).

3.3.2 El resultado final se obtendrá por la suma de unidades F.A.I que cada competidor logró en cada una de las mangas puntuables. Se establecerá una clasificación basada en un orden decreciente de puntaje, denominado "Puntaje FAI parcial"

Los cálculos parciales se determinan de la siguiente manera: Cada ganador de grupo recibe 1000 puntos

$$\text{Puntaje FAI parcial} = 1000 \times \frac{P_c}{P_g}$$

P<sub>c</sub>

donde:

P<sub>c</sub> = puntos del competidor según 3.2.2

P<sub>g</sub> = puntos del ganador del grupo relacionado.

### **3.4 TENTATIVA**

Para la prueba (durante el tiempo de trabajo que se le asigne), el competidor está habilitado a realizar hasta dos (2) tentativas. Una tentativa comienza cuando el modelo abandona las manos del competidor o su ayudante bajo la tensión de la línea de remolque. No son permitidos cambios de modelos o sus partes luego del inicio de la primera tentativa.

### **3.5 COLISIÓN O EVENTUALES**

Se asignará al competidor un nuevo tiempo de trabajo si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre y es atestiguada por un juez de la prueba:

- a) Su modelo, en el proceso del lanzamiento colisiona con otro modelo también en proceso de lanzamiento (liberado por el competidor o su ayudante), o con otro modelo en vuelo. Si el modelo continúa el vuelo en forma normal, el participante puede requerir



que el vuelo sea aceptado como oficial, aun si el pedido se efectúa al final del tiempo de trabajo original.

b) Su modelo en vuelo es colisionado por otro en proceso de lanzamiento.

c) El vuelo no ha sido juzgado por una falla de los jueces o cronometristas.

d) En caso de que por un hecho inesperado, fuera del control del participante, el vuelo haya sido obstaculizado o impedido. Para todos los casos descriptos, el participante puede requerir que el vuelo en cuyo desarrollo el evento ocurrió, sea aceptado como oficial. Se hace notar que si producida una de las circunstancias antes citadas y desaparecidas las mismas, el competidor continúa con el lanzamiento o efectúa un relanzamiento (tentativa), no podrá reclamar un nuevo tiempo de trabajo.

e) No serán consideradas las colisiones que ocurran entre modelos en vuelo (liberados del gancho de remolque).

f) No dispondrán de un nuevo tiempo de trabajo aquellos competidores pertenecientes al grupo que hayan aterrizado fuera del área de aterrizaje. Cuando a un competidor se le otorga un nuevo tiempo de trabajo y su modelo ha sufrido daños cuya reparación excede el tiempo disponible hasta el comienzo del nuevo tiempo de trabajo, está habilitado a continuar volando con otro de sus modelos, esta regla se aplica solamente cuando el daño del modelo este directamente relacionado con el incidente que da derecho a un nuevo tiempo de trabajo.

### **3.6 NUEVO TIEMPO DE TRABAJO (REFLY)**

**3.6.1** El concursante tiene derecho a una repetición de vuelo si:

**3.6.2** su modelo colisiona con otro modelo en el proceso de lanzamiento;

**3.6.3** su modelo, en vuelo, colisiona con otro modelo en vuelo;

**3.6.4** el intento no ha sido juzgado por el cronometrador;

**3.6.5** su intento fue impedido o interrumpido por un acontecimiento inesperado, fuera de su control.

**3.6.6** Para reclamar una repetición de vuelo, el concursante debe asegurarse de que el cronometrador ha visto la causa de la interrupción, y debe aterrizar su modelo tan pronto como sea posible después del evento.

**3.6.7** En el caso de que el concursante continúe el lanzamiento o siga volando después de darse la condición que afectó u obstaculizó su vuelo, se considerará que ha renunciado a su derecho a un nuevo Tiempo de Trabajo.

**3.6.8** Un nuevo Tiempo de Trabajo se concede al concursante de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:

**3.6.9** En un grupo incompleto, o en un grupo completo añadiendo un punto adicional de lanzamiento / aterrizaje; O

**3.6.10** El nuevo grupo de repetidores se puede completar con concursantes seleccionados por sorteo. Si la frecuencia, el equipo del concursante coincide o el concursante no va a volar, el sorteo se repite; O

**3.6.11** Si esto no es factible, entonces con el Grupo original al final de la ronda en curso.

**3.6.12** Si se aplican los casos **3.6.10** ó **3.6.11** , para los pilotos a los cuales se ha



concedido una repetición de vuelo el resultado de la repetición de vuelo será la puntuación oficial. Para los otros pilotos el mejor de los dos resultados entre el vuelo original y el nuevo vuelo será la puntuación oficial. Un concursante de este grupo que no sea 'repetidor' no tendrá derecho a otro Tiempo de Trabajo en caso de incidencia durante este intento

### **3.7 VUELO OFICIAL**

El vuelo oficial es el último efectuado durante el tiempo de trabajo.

### **3.8 CANCELACION DE UN VUELO O DESCALIFICACION**

3.8.1 Salvo otras especificaciones, un vuelo será anulado por infracción a cualquier regla. En caso de intencionalidad o flagrante violación de las mismas, en apreciación del Director del concurso, el competidor será descalificado.

3.8.2 El vuelo será anulado si el modelo pierde cualquier parte durante el lanzamiento o el tiempo de vuelo. La pérdida de una parte durante el aterrizaje (Ej. en el contacto con la tierra) no se toma en consideración.

3.8.3 Si el modelo es controlado por cualquiera que no sea el competidor el vuelo será nulo.

3.8.4 El vuelo será nulo si el modelo en proceso de aterrizaje, hace contacto con cualquier objeto o persona, aun cuando el modelo continúe en movimiento luego de haber hecho contacto con el suelo, con excepción de el o los elementos demarcatorios de la base de aterrizaje.

## **4. ORGANIZACION DE LA PRUEBA**

### **4.1 REMOLQUE**

Estará compuesto por un hi-start con la siguiente configuración:

4.1.1 Hi-starts: Cada competidor deberá aportar a la organización del concurso 1 (un) remolque completo (estaca, goma, línea y paracaídas) en óptimas condiciones y debidamente identificado, para ser usado a requerimiento del Director de la competencia. A fin de mantener la uniformidad los remolques deberán utilizar el mismo tipo de goma en todas las bases para que el concurso sea válido. Todo competidor que no presente dicho remolque NO podrá participar de la misma.


4.1.2 Los remolques serán sorteados para cada grupo. A tal fin la organización deberá proveer 2 estacas numeradas por hi-start, una para la línea de partida y otra para identificar la fijación al suelo de dicho hi-start.

4.1.3 Goma: De látex natural de 2 mm de diámetro interno por 4 mm de diámetro externo, y de una longitud de 9 m. Deberá poseer en cada extremo una argolla de cortina soldada, de 15 mm de diámetro. También podrá utilizarse goma maciza de 4 mm de diámetro externo. **Tambien se permite el uso de goma maciza de 4mm de las mismas especificaciones que la de 4x2 .Se deberá optar por utilizar una u otra en una competencia .**



4.1.4 Línea: Monofilamento de Nylon de 0.50 mm de diámetro sin enmiendas ni nudos de 40 m de longitud. Deberá poseer un mosquetón con esmerillón de 20 a 40 libras de resistencia en ambos extremos.

4.1.5 Paracaídas: el mismo deberá tener 260 +/- 20 mm de diámetro externo con un agujero central de 60 +/- 20 mm, de acuerdo al dibujo. El material del paracaídas deberá ser de tela sintética liviana ( Ripstop, Icarex etc.). Los tiros deberán tener un largo máximo entre argollas de 400 mm y serán de multifilamento sintético. Las argollas deberán ser del tipo cortina, soldadas, de 10mm de diámetro. No se aceptaran argollas tipo llavero, banderines o cintas de tela.



4.1.6 Estaca: Deberá tener una longitud mínima de 200mm y un diámetro mínimo de 6 mm, o ser del tipo espiral. Queda expresamente prohibido el uso de destornilladores como estacas.

## 4.2 MEDICIÓN

Se harán 2 tipos de mediciones:

a) Medición en posición de reposo: todos los elementos deberán tener las longitudes, diámetros y superficies especificadas.

b) Medición de tracción: Se medirá la tracción del sistema con una balanza de resorte o dinamómetro comercial de rango 0 a 6kg. Los valores admisibles del sistema completo serán: 1.1 kg. a 1.4 kg. A los efectos del lanzamiento del modelo el Hi-Start será estirado treinta (30) metros, para todos los participantes por igual. En el caso que el director lo apruebe se podrá estirar (35)

## 4.3 CRONOMETRISTAS

4.3.1 Atender a los requerimientos del Director de la prueba.

4.3.2 Cronometrar debidamente los vuelos que le fueron asignados completando correctamente la planilla de control y entregándola a la mesa debidamente firmada por éste y el participante al concluir cada manga.

4.3.3 Deberán recoger la línea de remolque después de cada lanzamiento verificando que sea la que le fue asignada y que la misma esté libre de enganches.



4.3.4 En caso de dudas sobre un aterrizaje deberá impedir que el modelo sea tocado requiriendo la inmediata intervención del Director de la Prueba, quien resolverá.

4.3.5 Será responsabilidad del cronometrista comunicar al Director de la Prueba de cualquier anomalía o violación al presente reglamento.

4.3.6 Será responsabilidad del cronometrista tomar el modelo y el equipo de radio del participante que el Director desee controlar en cuanto este se detenga en el suelo concluido su vuelo y tiempo de trabajo, llevándoselo personalmente ante el Director de la prueba.

#### **4.4 ORDENAMIENTO DE LOS GRUPOS**

4.4.1 El ordenamiento de los grupos será adaptado a las frecuencias en uso, de forma tal que permita la mayor cantidad de concursantes simultáneos posibles. Se deberá procurar minimizar situaciones en que los mismos competidores vuelen más de una ronda juntos. Los remolques deberán ser sorteados en cada ronda.

4.4.2 Todos los transmisores a ser usados durante el concurso deben ser verificados y alojados en un lugar común bajo observación de un Oficial Deportivo. El Oficial entregará el transmisor a los competidores sólo al comienzo de su tiempo de preparación, durante el tiempo de preparación, el Oficial Deportivo observará a los competidores para prevenir el encendido de los transmisores antes de que el precedente competidor haya terminado su vuelo.

Tan pronto como haya finalizado el vuelo, el competidor debe devolver el transmisor al Oficial encargado de los equipos.

Todas las transmisiones no autorizadas durante el concurso, acarrearán la descalificación automática del infractor por todo el concurso, y podrán hacerlo pasible de otras penalidades. El organizador debe disponer de monitor de frecuencias con el propósito de detectar posibles interferencias.

#### **4.5 ORGANIZACIÓN DE PARTIDAS**

4.5.1 La cantidad de rondas a realizarse será propuesta por el Director del concurso previo al comienzo del mismo, en caso de ser aumentada o disminuida será con el consenso de todos los competidores. Como mínimo se harán dos (2) rondas completas para que el concurso sea válido.

4.5.2 Si se vuelan hasta cinco (5) rondas, la suma de los resultados obtenidos por cada competidor determinará su posición en la clasificación final. Si se vuelan más de cinco (5) rondas, se descartará el vuelo con puntaje más bajo.

4.5.3 En caso de "empates" en el resultado final al terminar el concurso se definirá con un solo vuelo adicional simultáneo para todos los competidores en esa situación (en caso de coincidencia de frecuencias el Director de la Prueba podrá determinar vuelos no simultáneos) sin límite máximo de duración.

4.5.4 En caso de "desempates" se adjudicará la prueba aquel competidor cuyo modelo permanezca el mayor tiempo en vuelo y aterrice dentro del sector de aterrizaje. Los competidores dispondrán de (1) un minuto de tiempo de trabajo. Antes de transcurrido el mismo el modelo deberá estar volando libremente, es decir que el modelo deberá desenganchar antes que finalice el tiempo de trabajo, sino será descalificado. Se



podrá realizar solo una tentativa de vuelo la que se tomará como vuelo oficial. (Es aplicable el punto 3.5 párrafo final).

4.5.5 En cada ronda debe cambiarse aleatoriamente la composición de los grupos, a fin de lograr distintas combinaciones de competidores.

4.5.6 Los competidores tienen derecho a 5 minutos de preparación antes que el Director de Concurso de la orden de comienzo del tiempo de trabajo.

4.5.7 Frente a sucesos que interfieran con el normal desarrollo de una manga, tales como enganches o roturas en las líneas de remolque No se neutralizara el tiempo de trabajo. El Director de la Prueba indicara que línea de remolque adicional podrá usar el participante perjudicado; continuando la manga sin interrupción.

## **5. DIRECCION DEL CONCURSO**

5.1 Todo reclamo deber ser cursado al Director del concurso, antes, durante, o inmediatamente después del vuelo en el que se produzca la circunstancia que dio origen al reclamo.

5.2 El Director del concurso podrá ordenar durante el desarrollo del mismo, el control por parte de sus ayudantes, de uno o varios modelos al azar, para corroborar que los mismos se encuadran dentro de la reglamentación.

a) antes del inicio de la prueba (obligatoria)

b) sorpresivamente durante el desarrollo de la prueba a no menos del 20% de los participantes.

c) a los tres primeros clasificados.

Cada modelo podrá ser controlado técnicamente una o más veces.

5.3 Cada participante contará antes de comenzar el tiempo de trabajo en cada vuelo, con un cronometrista, si la cantidad de ayudantes fuera escasa, los participantes estarán obligados a colaborar como cronometristas, planilleros, etc. cuando no les corresponda volar.

5.4 El Director de la prueba podrá interrumpir la misma si las condiciones meteorológicas así lo indicaran. Tomará como guía, las Normativas Generales para la Dirección de Competencias, y para esta categoría un máximo de viento continuo de 7 m/s (25.2 km/h). Medido a 2 (dos) metros de altura durante por lo menos 20 segundos.

El concurso será interrumpido cuando la visibilidad impida la correcta observación del modelo, o cuando debido a condiciones atmosféricas anormales sea peligroso continuar el evento (tormentas eléctricas, lluvia, granizo, etc.)

En los casos de interrupción en los cuales no se pueda completar el concurso el mismo se dará por terminado computándose las rondas terminadas completas. La ronda se considera completa cuando han volado todos los grupos que la componen.

5.5 La competencia deberá efectuarse en un lugar que tenga una superficie razonablemente plana, con poca pendiente y lo suficientemente despejada.

5.6 La organización debe tener claramente demarcados los límites de las áreas de aterrizaje y las áreas designadas para otras tareas (áreas de seguridad).





MIEMBRO ACTIVO DE LA FEDERACION AERONAUTICA INTERNACIONAL

**FEDERACION ARGENTINA DE AEROMODELISMO**

FORJADORA DE DISCIPLINAS Y VOCACIONES AERONAUTICAS



5.5 Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, deberá ser resuelta por el Director del Concurso.

5.8 En caso que esto no fuera posible, se tomará la clasificación como condicional y se elevarán los antecedentes a la Subcomisión de planeadores de la FAA, la que resolverá en un plazo menor a los 10 días.

## **6. NORMAS DE SEGURIDAD**

Las normas básicas a tener en cuenta por los organizadores serán:

- a) Línea de seguridad que delimite claramente el sector de boxes del campo de vuelo, esta podrá ser hecha con cal, pintura o cinta de marcar.
- b) Delimitar un sector seguro para el estacionamiento de los vehículos de los participantes y/o público presente.

Este reglamento será de aplicación obligatoria para todos los concursos oficiales del calendario de la F.A.A.